



1-CUBE s. r. o.

Hamry 3567, 580 01 Havl. Brod, Czech Republic

tel + 420 569 433620, fax + 420 569 422144

e-mail: 1-cube @ 1-cube.com web site: www.1-cube.com

BIOLOGICKÝ TERMOSTAT - BT

Technický popis a použití:

Termostat s chladicím agregátem využívajícím Peltiérův jev s temperovanou nerezovou vanou umožňuje temperovat vzorky v kapalinové lázni a provádět temperaci vnějších systémů (např. přístroje pro stanovení filtrovatelnosti piva, refraktometru, fotometru atd...). Nerezová nádoba je opatřena výpustným ventilem a přepadem. Oběhové čerpadlo zaručuje rovnoměrné promíchání temperované kapaliny. Kontrola nastavené teploty a skutečné teploty v kapalině je ukazován na displeji.



Vyráběný typ

BT

Technické parametry:

rozsah provozních teplot
0 °C - +75 °C
citlivost nastavení teploty
0,01 °C
dlouhodobá stabilita teploty
0,1 °C
napětíová soustava TN-S
1+PE+N, 230 V, 50 Hz
elektrický příkon
0,23 kW

Rozsah dodávky:

Termostat BT - ks

Příslušenství:

Silikonové hadičky s tepelnou izolací - 2 ks

Pozn. příslušenství není součástí dodávky a dodává se jen na přání zákazníka